

Прызначэнне і вобласць прымянення

Падаўжальнікам прызначаны для падлучэння бытавых электрапрыбораў (далей – прылад), размешчаных на выдаленні ад стацыянарнай разеткі электрычнай сеткі пераменнага току напругай 220В і частотой 50Гц ў памяшканнях. Для забеспячэння працяглай і надзейнай працы прыбора абавязкова азнаёмцеся з гэтым кіраўніцтвам па эксплуатацыі.

Інструкцыя па бяспецы

Перад ужываннем азнаёмцеся з інструкцыяй. Не выдаляйце налlepкi з вырабы. Падлучэнне прылады да удлинителю, а таксама падаўжальніка да электрычнай сеткі павінна ажыццяўляцца толькі пры дапамозе штэпсельнай відэльцы. Не дапускаецца эксплуатацыя падаўжальніка, які мае механічныя пашкоджанні, аслабленыя кантактныя заціскі (вызначаецца наяўнасцю іскрэння). Не дапускаецца выкарыстанне падаўжальніка з перавышэннем рэкамендуемых паказчыкаў сілы току і напружання. Пры наяўнасці дыму або узгаранні неабходна адключыць провад ад сеткі і скарыстацца сродкамі пажаратушэння.

ЗАБАРАНЯЦЬ:

- * Падключачь да падаўжальнікам нагрузкі, якія перавышаюць дапушчальную сумарную магутнасць **500 Вт**. Невыкананне абмежаванняў можа выклікаць узгаранне ізаляцыі гнуткага кабеля.
- * Падключачь Падаўжальнік да пашкоджанай разетцы электраправодкі.
- * Выкарыстоўваць з парушэннем дазволеных тэмператур эксплуатацыі.

Пры эксплуатацыі падаўжальніка Пазбягайце згінання кабеля і механічнага ўздзеяння на кабель. Пры выяўленні пашкоджанняў падаўжальніка, відэльцы або ізаляцыі вырабы неадкладна спыніць выкарыстанне.

Перад падключэннем падаўжальніка да электрычнай разетцы цалкам разматайце гнуткі кабель!

Падключэнне падаўжальніка

Падключыце Падаўжальнік да электрычнай разетцы пры дапамозе відэльцы. Перад падключэннем пераканайцеся, што магутнасць падлучальнага прылады не перавышае дапушчальнага значэння 500 Вт. Прылады варта спачатку выключыць і толькі потым адключачь ад падаўжальніка.

Рэгулярна правярайце электрычныя злучэння і цэласнасць гнуткага кабеля. Пры эксплуатацыі неабходна ўсталёўваць падаўжальнікам удалечыні ад хімічна актыўнай асяроддзя, гаручых і лёгкаўзгаральных прадметаў. Забаронена выкарыстанне пры мінусовых тэмпературах. Пры эксплуатацыі падаўжальніка з разматаных кабелем неабходна размяшчаць кабель удалечыні ад вострых і рэжучых прадметаў, здольных выклікаць яго пашкоджанне.

Тэхнічныя характарыстыкі

Мадэль: OX-PWS-8

Даўжыня шнура (м): 3

Перасек жыў кабеля: 0,2 мм²

Колькасць жыў: 2

Матэрыял правадыра: луджаная медзь

Матэрыял ізаляцыі: ПВХ

Макс нагрузка (Вт): 500

Намінальнае напружанне (У): 220-250

Частата (Гц): 220-250

Сіла току (А): 2

ТРАНСПАРЦІРОЎКА

Сеткавыя шнуры ў ўпакоўцы прыдатныя для транспарціроўкі аўтамабільным, чыгуначным, марскім або авіяцыйным відам транспарту.

УТЫЛІЗАЦЫЯ

Шнур ўтылізуецца згодна з правіламі ўтылізацыі бытавой электроннай тэхнікі.

Сертыфікацыя

Прадукцыя сертыфікавана на адпаведнасць патрабаванням ТР МС 004/2011 «аб бяспецы нізкавольнага абсталявання», даст 28244-96 «правады і шнуры армаваныя, раздзелы 3, 4, 7-9, даст ІЕС 60799-2011 «электраўстанавачныя прылады. Шнуры-злучальнікі і шнуры для міжзлучэнняў»

ІНФАРМАЦЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ І ДАТА ВЫТВОРЧАСЦІ

Зроблена ў Кітаі.

Вытворца: Фучжоу Jietuo Імпарт & Экспарт Co.,Ltd

Адрас: Кітай, правінцыя Фуцзянь, г. Фучжоу, раён Гулоу, вул. Усходняя (East street), фінансавы цэнтр СинДухуэй, 21 паверх, офіс С3

Room C3, 21st Floor, Xinduhui Financial Square, East Street, Gulou

Дата вырабу верасень 2022